

ZERUST[®] Axxaclean[™] 2048

Zerust[®] Axxaclean[™] je rychle reagující a bezpečný odstraňovač koroze a zašlého vzhledu. Rychle odstraňuje lehkou a střední korozi a to i ve štěrbinách a prasklinách. Vyčištěné povrchy jsou bez černých uhlíkatých reziduí a jsou odolné proti bleskové korozi.

ZERUST[®] Axxaclean[™] 2048 odstraňuje korozi a zašednutí z železných kovů, mosazi, mědi a různých slitin kovů. Axxaclean[™] 2048 má pH kolem 2,5 (podobně jako soda), což z něj dělá jednoduše použitelný a ekologický prostředek. Axxaclean[™] 2048 je dostupný v několika verzích – ponor a gel pro nátěr. Povrchy ošetřené odrezovačem Axxaclean[™] 2048 jsou ve vytápěném vnitřním prostoru chráněny před korozi po několik dní. Vyčištěné a vysušené díly mohou být ihned lakovány či svařovány.

Pro optimální výsledky opláchněte díly po odrezování deionizovanou/destilovanou vodou a pečlivě vysušte stlačeným vzduchem. U korozně citlivých kovů, jako je litina, je pro konzervaci vhodné použít konzervační prostředky Zerust[®]Excor[®]. Pro ochranu delší než 1 rok použijte antikorozi VCI obaly Zerust[®]Excor[®].

Způsob použití

1. Před použitím produkt promíchejte a naneste jej na povrch štětcem/ponořte díl do odrezovače
2. Nechejte působit v závislosti na intenzitě koroze 3-8 minut (gel) nebo 3-60 minut (ponor). Odrezovač nesmí zaschnout na povrchu kovu!
3. Po uběhnutí zvolené doby působení odstraňte mechanicky odrezovač spolu se rzi (zdrsňelá textilie či houba, kartáč, proud vody – wap, atd.). V případě potřeby postup opakujte
4. Doporučujeme oplach demineralizovanou/destilovanou vodou a následné usušení

VÝHODY

Rychle odstraňuje korozi a zašednutí
Zabraňuje opětovné korozi na odrezaných dílech

Neobsahuje VOC, OFC, silikony ani těžké kovy

Kompatibilní s většinou kovů, barvenými povrchy, těsněními a plasty

Nezanechává stopy nebo rezidua

Vyčištěné povrchy mohou být svařovány i lakovány



Zerust® Axxaclean™ 2048



Technické informace

Efektivita odstranění koroze	Střední koroze i ve štěrbinách a otvorech
Rychlost odrezení	Středně rychlé, povrchová koroze do několika minut, silná koroze desítky minut
Rozsah použití	Železné kovy, mosaz, měď
pH	Lehce kyselé, pH ≈ 2,5
Teplota použití	21 °C a vyšší. Se snižující se teplotou se snižuje účinnost a rychlost odrezování
Kompatibilita (<24 hodinový ponor)	Nepoškozuje kovy*, nátěry, gumu, těsnění, plasty
Proces po odrezení	Nenechte produkt zaschnout na povrchu. Doporučený oplach destilovanou nebo demineralizovanou vodou. Odstranit odrezovač z povrchu a usušit.
Korozní ochrana	Ve vnitřním prostředí zamezuje okamžité korozi po odrezení
Skladování	2 roky v originálním obalu. Nevystavujte slunečnímu záření.

* Před použitím u zinku a kadmia nejprve odzkoušejte



Provedení

Odrezovač Zerust® Axxaclean™ 2048 je dostupný ve dvou verzích:

- Ponor (kapalina)
- Nátěr (gel)

Velikost balení:

- Odrezovač nabízíme v kanystrech o velikosti 5 a 30 litrů
- Menší na vyžádání

Likvidace

Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr odpadu a označený odpad předat k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti

Bezpečnost

Používejte ochranné rukavice a brýle

Zabraňte uvolnění do životního prostředí

Další informace jsou obsaženy v bezpečnostním listu, který je ke stažení na webových stránkách:

www.excor-zerust.cz

Pro bližší informace nás kontaktujte

ZERUST  **EXCOR**

EXCOR-ZERUST, s.r.o.
Kvítkovická 1527
763 61 Napajedla
Česká republika

Tel.: + 420 573 034 227
Fax: + 420 573 034 207
info@excor-zerust.cz
www.excor-zerust.cz

