

## ZERUST<sup>®</sup> Axxaclean™ 2048

Zerust<sup>®</sup> Axxaclean™ je rychle reagující a bezpečný odstraňovač koroze a zašlého vzhledu. Rychle odstraňuje lehkou a střední korozi a to i ve štěrbinách a prasklinách. Vyčištěné povrchy jsou bez černých uhlíkatých reziduí a jsou odolné proti bleskové korozi.

ZERUST<sup>®</sup> Axxaclean™ 2048 odstraňuje korozi a zašednutí z železných kovů, mosazi, mědi a různých slitin kovů. Axxaclean™ 2048 má pH kolem 2,5 (podobně jako soda), což z něj dělá jednoduše použitelný a ekologický prostředek. Axxaclean™ 2048 je dostupný v několika verzích – ponor a gel pro nátěr. Povrchy ošetřené odrezovačem Axxaclean™ 2048 jsou ve vytápěném vnitřním prostoru chráněny před korozi po několik dní. Vyčištěné a vysušené díly mohou být ihned lakovány či svařovány.

Pro optimální výsledky opláchněte díly po odrezování deionizovanou/destilovanou vodou a pečlivě vysušte stlačeným vzduchem. U korozně citlivých kovů, jako je litina, je pro konzervaci vhodné použít konzervační prostředky Zerust<sup>®</sup>Excor<sup>®</sup>. Pro ochranu delší než 1 rok použijte antikorozi VCI obaly Zerust<sup>®</sup>Excor<sup>®</sup>.

### Způsob použití

1. Před použitím produkt promíchejte a naneste jej na povrch štětcem/ponořte díl do odrezovače
2. Nechejte působit v závislosti na intenzitě koroze 3-8 minut (gel) nebo 3-60 minut (ponor). Odrezovač nesmí zaschnout na povrchu kovu!
3. Po uběhnutí zvolené doby působení odstraňte mechanicky odrezovač spolu se rzi (zdrsňelá textilie či houba, kartáč, proud vody – wap, atd.). V případě potřeby postup opakujte
4. Doporučujeme oplach demineralizovanou/destilovanou vodou a následné usušení

### VÝHODY

Rychle odstraňuje korozi a zašednutí  
Zabraňuje opětovné korozi na odrezaných dílech

Neobsahuje VOC, OFC, silikony ani těžké kovy

Kompatibilní s většinou kovů, barvenými povrchy, těsněními a plasty

Nezanechává stopy nebo rezidua

Vyčištěné povrchy mohou být svařovány i lakovány



# Zerust® Axxaclean™ 2048



## Technické informace

<b>Efektivita odstranění koroze</b>	Střední koroze i ve štěrbinách a otvorech
<b>Rychlost odrezení</b>	Středně rychlé, povrchová koroze do několika minut, silná koroze desítky minut
<b>Rozsah použití</b>	Železné kovy, mosaz, měď
<b>pH</b>	Lehce kyselé, pH ≈ 2,5
<b>Teplota použití</b>	21 °C a vyšší. Se snižující se teplotou se snižuje účinnost a rychlost odrezování
<b>Kompatibilita (&lt;24 hodinový ponor)</b>	Nepoškozuje kovy*, nátěry, gumu, těsnění, plasty
<b>Proces po odrezení</b>	Nenechte produkt zaschnout na povrchu. Doporučený oplach destilovanou nebo demineralizovanou vodou. Odstranit odrezovač z povrchu a usušit.
<b>Korozní ochrana</b>	Ve vnitřním prostředí zamezuje okamžité korozi po odrezení
<b>Skladování</b>	2 roky v originálním obalu. Nevystavujte slunečnímu záření.

\* Před použitím u zinku a kadmia nejprve odzkoušejte

## Provedení

Odrezovač Zerust® Axxaclean™ 2048 je dostupný ve dvou verzích:

- Ponor (kapalina)
- Nátěr (gel)

Velikost balení:

- Odrezovač nabízíme v kanystrech o velikosti 5 a 30 litrů
- Menší na vyžádání

## Likvidace

Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr odpadu a označený odpad předat k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti

## Bezpečnost

Používejte ochranné rukavice a brýle

Zabraňte uvolnění do životního prostředí

Další informace jsou obsaženy v bezpečnostním listu, který je dostupný na vyžádání

Pro bližší informace nás kontaktujte



**ZERUST**  **EXCOR**

EXCOR-ZERUST, s.r.o.  
Kvítkovická 1527  
763 61 Napajedla  
Česká republika

Tel.: + 420 573 034 227  
Fax: + 420 573 034 207  
info@excor-zerust.cz  
www.excor-zerust.cz

